

Tetraonde


Gamme Confort **Fix**

Lanterneau destiné aux toitures sèches conçu pour l'éclairage zénithal de tous types de bâtiments. Sans aucun mécanisme à l'intérieur de la coquille, cet appareil permet d'optimiser l'utilisation de la lumière naturelle dans les locaux.

Dimensions

Performances

Références	Dimensions trémie	Surface Lumière (SLu) en m ²
C 100	100 x 100	1,00
C 120	120 x 120	1,44
C 140	140 x 140	1,96
C 160	160 x 160	2,56
100 x 150	100 x 150	1,50
100 x 200	100 x 200	2,00
100 x 230	100 x 230	2,30
140 x 200	140 x 200	2,80



Tetraonde

Gamme Confort

Fix

Les embases



Tetraonde Fix

- Un lanterneau intégré à une embase polyester armée de fibres de verre teintée (bacs acier et alu...).
- Les parois extérieures et la sous-face de l'embase sont protégées par un gel coat (bacs acier, sandwich et alu : RAL 9010, fibre ciment : RAL 7040) - Laquage uniquement des parois extérieures.
- Un cadre dormant en acier galvanisé fixé sur la trémie de l'embase.

REPLISSAGE :

- Polycarbonate alvéolaire :
 - PCA 10 mm 4 parois
 - PCA 16 mm 7 parois (en option).
- Doubles dômes thermoformés PMMA et Tetrachocs 1200 Joules.

* Selon vos besoins, nous consulter.