

Formulaire type de demande

PROJET
MARQUAGE CE : OUI ou NON

Contact :
Date :

CARACTÉRISTIQUES

À FAXER AU 04 93 54 21 00

INSTALLATION

F Vertical 90° NB : Si biaise, merci de préciser la pente :°

FINITION

P Anodisation RAL n°
 L Peinture RAL standard n°
 A Anodisation spéciale
 S Anodisation naturelle

DIMENSIONS HORS-TOUT (largeur x hauteur)

Largeur (mm)
Hauteur (mm)

PROFIL

STD Profil standard
 RPT Rupture de pont thermique
 FIX Fixe

TYPE D'OUVERTURE

BO Ouverture crochets bas extérieurs (largeur // charnières)
 TO Ouverture crochets hauts extérieurs (largeur // charnières)
 SO Ouverture crochets latéraux extérieurs (largeur // charnières)
 BI Ouverture crochets bas intérieurs (largeur // charnières)
 TI Ouverture crochets hauts intérieurs (largeur // charnières)
 SI Ouverture crochets latéraux intérieurs (largeur // charnières)
 F Exubaie fixe, sans ouverture

ANGLE D'OUVERTURE (un seul minimum)

degrés

REMPLISSAGE

W Sans remplissage Type : Épaisseur : (Installation du verre par TOLPLEX obligatoire pour marquage CE)
 S Verre simple : mm
 VL Verre feuilleté : Épaisseur du verre : mm
 D Verre double transparent : / / Épaisseur :
 SP Verre double spécial :
 A Panneau aluminium isolé 30 mm Peinture RAL
 AP Panneau acoustique 40 DB Peinture RAL

MANŒUVRE

M Mécanique O/F
 MO Mécanique ouverture seule
 EF Électrique rupture 24 V O/F
 EP Électrique 24 V O/F
 PP Pneumatique rupture O/F
 PF Pneumatique O/F

ADAPTATION STANDARD

PS Repérage et visserie
 PSW Contact de position Ouverture
 Fermeture

QUANTITÉ :

ADAPTATION SPÉCIALE REQUISE :

